



DOUBLE VANTAUX GRILLAGÉ

PORTAIL GRILLAGÉ

Description

Portail grillagé pivotant double vantaux à sceller

Idéalement conçu pour **les grands espaces, les zones agricoles et les entreprises** souhaitant sécuriser un terrain

Couleurs



RAL
7016



RAL
6005

Secteur d'application



Qualités

BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Portail économique, qui offre une très bonne résistance pour un faible coût

RÉSISTANT

Protection galvanisée et plastifiée pour une protection contre la corrosion et la détérioration naturelle



Caractéristiques

Hauteur (m) : 1,50 - 1,75 - 2,00

Largeur (m) : 3,00 - 3,50 - 4,00

Fil Ø : 4 mm

Maille : 100x50 mm

Cadre en tube rond : Ø 48 mm

Poteaux à sceller : Ø 76 mm

Pose par scellement uniquement

Galvanisé plastifié

Fermeture par poignée et serrure à canon européen (trois clés fournies)

Butée + verrou de sol

Charnières réglables, gonds pivots, ouverture à 110°

DIMENSIONS PORTAIL GRILLAGÉ

	Hauteur (m)	1,50	1,75	2,00
Largeur (m)	3,00	OK	OK	OK
	3,50	OK	OK	OK
	4,00	OK	OK	OK