



H À ENCOCHES

POTEAU ACIER GALVANISÉ

Description

Poteau acier galvanisé plastifié adapté aux **domaines professionnels, industriels, résidentiels...**

Se couple à tout panneau de maille hauteur 100 ou 200 mm (sauf Double Fil 6V8H)

Panneaux et poteaux sont posés « à l'avancement » et offrent une **clôture inviolable**

Couleurs



RAL
7016



RAL
6005



Autres coloris
sur demande

Qualités

FACILE À POSER

Poteau simple et rapide à installer
Système de fixation facile d'utilisation

PAS DE DOUBLAGE

Inutile de doubler le poteau jusqu'à 90° d'angle

COMPATIBILITÉ

Poteau compatible avec tous nos panneaux rigides ainsi que nos grillages

PRÉPÉRÉ

Prépercé pour montage sur platine



Caractéristiques

Forme « H » : 68x48 mm

Galvanisation : 70 gr/m²

Plastification polyester : 80 µ

Résistance à 1 m du sol : 140 kg

Entraxe : longueur panneau + 0,04 m

Embout noir anti-UV

Options

Bloqueur poteau/panneau vis 6x20 + écrou autocassant

Platine acier maxi H1,73 m de panneau

Bavolet pour panneau soudé

Bavolet cornière pour 3 rangs de ronce

Résistance à 1 m du sol : 140 kg

Plaque de soubassement béton ou PVC

Secteur d'application



Agricole



Industriel



Résidentiel



VRD

POTEAUX H À ENCOCHES

Hauteur (m) 1,10 1,30 1,60 2,00 2,20 2,40 2,60 2,90

contact@periclos.com | 05.63.42.17.51

46 Chemin de Nacazes - 81 150 LAGRAVE

