



# STANTORS 4

CLÔTURE EN PANNEAUX SOUDÉS

## Description

**Panneau léger et solide idéal pour les résidences et maison individuelles.**

Fil en acier galvanisé gris, vert ou blanc. Mailles rectangulaires avec plis horizontaux de renfort et picots défensifs sur la partie supérieure.

Se couple au poteau rond (colliers), à encoches pour une pose inviolable.

## Couleurs



RAL  
7016



RAL  
9010



RAL  
6005

## Secteur d'application



Résidentiel

## Qualités

### ÉCONOMIE

Clôture esthétique avec un très bon rapport qualité prix pour sécuriser et délimiter son terrain.

### ADAPTABLE

Panneau adaptable à tout type de configuration de pose, en terre, sur muret ou en redan.

### FACILE À POSER

Clôture simple et rapide à installer.

### SOLIDE

Nervures horizontales en acier galvanisé pour une solidité accrue contre la déformation.



## Informations pose

- Panneau compatible avec tout poteau.
- Configuration possible à sceller ou sur platine, muret et plaque de soubassement.

## Occultation


Pour préserver votre intimité utilisez nos solutions d'occultation pour les panneaux Stantors 4.

Pour occulter vos panneaux Stantors 4 respectez les préconisations d'installation et le choix des poteaux (voir occultation Quaglia Diffusion).

- Montage sur platines **formellement déconseillé**

# DONNÉES TECHNIQUES Stantors 4

## Caractéristiques



**MAILLE** : 200x55 mm  
**FIL** : Ø4 mm

**Longueur** : 2,00 m  
**Hauteur** : Jusqu'à 1,93 m  
**Entraxe poteaux ronds** : 2,02 m  
**Entraxe poteaux à encoches** : 2,04 m  
**Picots défensifs** : 30 mm  
**Profondeur des renforts** : 42 mm  
Fil électro-soudé  
Acier galvanisé 80 gr/m<sup>2</sup>  
Thermolaquage

### COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU ROND

	Hauteur panneau (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93
	Renforts	2	2	3	3	3
H poteau (m) montage	Montage platine	1,10	1,30	-	-	-
	Montage scellé	1,30	1,60	1,90	2,20	2,40
	Montage en redan	1,60	1,90	2,20	2,40	2,60

### COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU H ACIER & POTEAU H ALU

	Hauteur panneau (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93
	Renforts	2	2	3	3	3
H poteau (m) montage	Montage platine	1,10	1,30	1,60	2,00	*2,00/*2,20
	Montage scellé	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40
	Montage en redan	1,60	2,00	2,20	2,40	2,60

\* Poteau H Arrondi Renforcé à Encoches : montage platine jusqu'à 1,93m de hauteur panneau

\*\* Poteau alu : compatibilité dans les fiches produits respectives

## Options



Montage platine



Montage scellé



Montage en redan



Occultation

## Poteaux compatibles



Poteau rond



Poteau H à encoches



PHARE\*



Poteau H alu 155



Poteau H alu 250



Poteau H alu 450